

Teknisk specifikation - Harry

2025-11-12

Mönster	Harry
Beskrivning	Skuren lugg i 3D enligt mönster
Tillverkningsmetod	Tuftad
Tillverkas av	Hitex AB, Nissavägen 5, 376 36 Svängsta

Tuftad yta	Andel	
Ull	100%	100% Wollen spun (kardgarn) Nm 4,5/2 Ursprung: Nya Zeeland N.V. SUPERDYE S.A. (BE) / Hank dyeing

Konstruktion	Benämning	Leverantör	
Tuftväv	Polyester Hitex 80/80	Fiberlane GmbH & Co. KG (DE)	
Baksidesväv	Cotton-Bac135	Fiberlane GmbH & Co. KG (DE)	
Bindning (primer)	Revacryl AE 3723	MATCO CHEMICALS (BE)	Polymer, vattendispersion
Bindning	LITEX CD 5410	MATCO CHEMICALS (BE)	Polymer, vattendispersion

Höjd och vikt

Lugghöjd	Skuren lugg, ca 20-110mm
Total höjd	N/A
Garnvikt i färdig matta	Ca 2936 g/kvm
Total vikt	Ca 4361 g/kvm

Mått

Storlek och form efter önskemål, standardstorlekar inom 4x9m. Färdiga mått kan variera med upp till 2%.
Vid heltäckning krävs extra skärmån.

dahlagenturer